

2 LSボックスカルバート



全国ボックスカルバート協会型準拠製品 T-25対応

LSボックスカルバートは、「全国ボックスカルバート協会型」に準じた形状寸法としており、鉄筋変更等で様々な場面での対応を可能にしたランデスオリジナル規格です。

道路土工カルバート工指針（平成22年3月版）に対応しています。

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

| 幅×高さ×長さ B(mm)×H(mm)×L(mm) | | | 参考質量 (kg) | 頂版 T ₁ (mm) | 底版 T ₂ (mm) | 側壁 T ₃ (mm) | ハンチ C(mm) | 凸部 ℓ ₁ (mm) | 凹部 ℓ ₂ (mm) |
|------------------------------|------|------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 500 | 2000 | 500 | 1740 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 |
| | | 600 | 1870 | | | | | | |
| | | 700 | 2000 | | | | | | |
| | | 800 | 2130 | | | | | | |
| | | 900 | 2260 | | | | | | |
| | | 1000 | 2390 | | | | | | |
| 600 | 2000 | 500 | 1870 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 |
| | | 600 | 2000 | | | | | | |
| | | 700 | 2130 | | | | | | |
| | | 800 | 2260 | | | | | | |
| | | 900 | 2390 | | | | | | |
| | | 1000 | 2520 | | | | | | |
| | | 1100 | 2650 | | | | | | |
| | | 1200 | 2780 | | | | | | |
| | | 1300 | 2910 | | | | | | |
| | | 1400 | 3040 | | | | | | |
| 1500 | 3170 | | | | | | | | |
| 700 | 2000 | 500 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 |
| | | 600 | 2130 | | | | | | |
| | | 700 | 2260 | | | | | | |
| | | 800 | 2390 | | | | | | |
| | | 900 | 2520 | | | | | | |
| | | 1000 | 2650 | | | | | | |
| | | 1100 | 2780 | | | | | | |
| | | 1200 | 2910 | | | | | | |
| | | 1300 | 3040 | | | | | | |
| | | 1400 | 3170 | | | | | | |
| 1500 | 3300 | | | | | | | | |
| 800 | 2000 | 500 | 2130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 |
| | | 600 | 2260 | | | | | | |
| | | 700 | 2390 | | | | | | |
| | | 800 | 2520 | | | | | | |
| | | 900 | 2650 | | | | | | |
| | | 1000 | 2780 | | | | | | |
| | | 1100 | 2910 | | | | | | |
| | | 1200 | 3040 | | | | | | |
| | | 1300 | 3170 | | | | | | |
| | | 1400 | 3300 | | | | | | |
| 1500 | 3430 | | | | | | | | |
| 900 | 2000 | 500 | 2260 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 |
| | | 600 | 2390 | | | | | | |
| | | 700 | 2520 | | | | | | |
| | | 800 | 2650 | | | | | | |
| | | 900 | 2780 | | | | | | |
| | | 1000 | 2910 | | | | | | |
| | | 1100 | 3040 | | | | | | |
| | | 1200 | 3170 | | | | | | |
| | | 1300 | 3300 | | | | | | |
| | | 1400 | 3430 | | | | | | |
| 1500 | 3800 | | | | | | | | |

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途価格となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。
5. 寸法図、役物の対応については「全国ボックスカルバート協会型 P28, 29」を参照ください。

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

| 幅×高さ×長さ | | | 参考質量 (kg) | 頂版 | 底版 | 側壁 | ハンチ | 凸部 | 凹部 |
|-------------------|------|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|
| B(mm)×H(mm)×L(mm) | | | | T ₁ (mm) | T ₂ (mm) | T ₃ (mm) | C(mm) | φ ₁ (mm) | φ ₂ (mm) |
| 1000 | 2000 | 500 | 2510 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 |
| | | 600 | 2640 | | | | | | |
| | | 700 | 2770 | | | | | | |
| | | 800 | 2900 | | | | | | |
| | | 900 | 3030 | | | | | | |
| | | 1000 | 3160 | | | | | | |
| | | 1100 | 3290 | | | | | | |
| | | 1200 | 3420 | | | | | | |
| | | 1300 | 3550 | | | | | | |
| | | 1400 | 3680 | | | | | | |
| 1500 | 3810 | | | | | | | | |
| 1100 | 2000 | 600 | 2770 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 |
| | | 700 | 2900 | | | | | | |
| | | 800 | 3030 | | | | | | |
| | | 900 | 3160 | | | | | | |
| | | 1000 | 3290 | | | | | | |
| | | 1100 | 3420 | | | | | | |
| | | 1200 | 3550 | | | | | | |
| | | 1300 | 3680 | | | | | | |
| | | 1400 | 3810 | | | | | | |
| | | 1500 | 3940 | | | | | | |
| | | 1600 | 4070 | | | | | | |
| | | 1700 | 4200 | | | | | | |
| | | 1800 | 4330 | | | | | | |
| 1900 | 4460 | | | | | | | | |
| 2000 | 4590 | | | | | | | | |
| 1200 | 2000 | 600 | 2900 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 |
| | | 700 | 3030 | | | | | | |
| | | 800 | 3160 | | | | | | |
| | | 900 | 3290 | | | | | | |
| | | 1000 | 3420 | | | | | | |
| | | 1100 | 3550 | | | | | | |
| | | 1200 | 3680 | | | | | | |
| | | 1300 | 3810 | | | | | | |
| | | 1400 | 3940 | | | | | | |
| | | 1500 | 4070 | | | | | | |
| | | 1600 | 4200 | | | | | | |
| | | 1700 | 4330 | | | | | | |
| | | 1800 | 4460 | | | | | | |
| 1900 | 4590 | | | | | | | | |
| 2000 | 4720 | | | | | | | | |
| 1300 | 2000 | 700 | 3320 | 140 | 140 | 130 | 150 | 60 | 60 |
| | | 800 | 3450 | | | | | | |
| | | 900 | 3580 | | | | | | |
| | | 1000 | 3710 | | | | | | |
| | | 1100 | 3840 | | | | | | |
| | | 1200 | 3970 | | | | | | |
| | | 1300 | 4100 | | | | | | |
| | | 1400 | 4230 | | | | | | |
| | | 1500 | 4360 | | | | | | |
| | | 1600 | 4490 | | | | | | |
| | | 1700 | 4620 | | | | | | |
| | | 1800 | 4750 | | | | | | |
| | | 1900 | 4880 | | | | | | |
| 2000 | 5010 | | | | | | | | |

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応が可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途価格となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

| 幅×高さ×長さ | | | 参考質量 (kg) | 頂版 | 底板 | 側壁 | ハンチ | 凸部 | 凹部 |
|-------------------|------|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|
| B(mm)×H(mm)×L(mm) | | | | T ₁ (mm) | T ₂ (mm) | T ₃ (mm) | C(mm) | ℓ ₁ (mm) | ℓ ₂ (mm) |
| 1400 | 2000 | 700 | 3630 | 150 | 150 | 130 | 150 | 60 | 60 |
| | | 800 | 3760 | | | | | | |
| | | 900 | 3890 | | | | | | |
| | | 1000 | 4020 | | | | | | |
| | | 1100 | 4150 | | | | | | |
| | | 1200 | 4280 | | | | | | |
| | | 1300 | 4410 | | | | | | |
| | | 1400 | 4540 | | | | | | |
| | | 1500 | 4670 | | | | | | |
| | | 1600 | 4800 | | | | | | |
| | | 1700 | 4930 | | | | | | |
| | | 1800 | 5060 | | | | | | |
| | | 1900 | 5190 | | | | | | |
| 2000 | 5320 | | | | | | | | |
| 1500 | 2000 | 700 | 4050 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 |
| | | 800 | 4190 | | | | | | |
| | | 900 | 4330 | | | | | | |
| | | 1000 | 4470 | | | | | | |
| | | 1100 | 4610 | | | | | | |
| | | 1200 | 4750 | | | | | | |
| | | 1300 | 4890 | | | | | | |
| | | 1400 | 5030 | | | | | | |
| | | 1500 | 5170 | | | | | | |
| | | 1600 | 5310 | | | | | | |
| | | 1700 | 5450 | | | | | | |
| | | 1800 | 5590 | | | | | | |
| | | 1900 | 5730 | | | | | | |
| 2000 | 5870 | | | | | | | | |
| 1600 | 2000 | 800 | 4350 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 |
| | | 900 | 4490 | | | | | | |
| | | 1000 | 4630 | | | | | | |
| | | 1100 | 4770 | | | | | | |
| | | 1200 | 4910 | | | | | | |
| | | 1300 | 5050 | | | | | | |
| | | 1400 | 5190 | | | | | | |
| | | 1500 | 5330 | | | | | | |
| | | 1600 | 5470 | | | | | | |
| | | 1700 | 5610 | | | | | | |
| | | 1800 | 5750 | | | | | | |
| | | 1900 | 5890 | | | | | | |
| | | 2000 | 6030 | | | | | | |
| 1700 | 2000 | 800 | 4830 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 |
| | | 900 | 4980 | | | | | | |
| | | 1000 | 5130 | | | | | | |
| | | 1100 | 5280 | | | | | | |
| | | 1200 | 5430 | | | | | | |
| | | 1300 | 5580 | | | | | | |
| | | 1400 | 5730 | | | | | | |
| | | 1500 | 5880 | | | | | | |
| | | 1600 | 6030 | | | | | | |
| | | 1700 | 6180 | | | | | | |
| | | 1800 | 6330 | | | | | | |
| | | 1900 | 6480 | | | | | | |
| | | 2000 | 6630 | | | | | | |

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応が可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途価格となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

| 幅×高さ×長さ | | | 参考質量 (kg) | 頂版 | 底版 | 側壁 | ハンチ | 凸部 | 凹部 |
|-------------------|------|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|
| B(mm)×H(mm)×L(mm) | | | | T ₁ (mm) | T ₂ (mm) | T ₃ (mm) | C(mm) | φ ₁ (mm) | φ ₂ (mm) |
| 1800 | 2000 | 800 | 5000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 |
| | | 900 | 5150 | | | | | | |
| | | 1000 | 5300 | | | | | | |
| | | 1100 | 5450 | | | | | | |
| | | 1200 | 5600 | | | | | | |
| | | 1300 | 5750 | | | | | | |
| | | 1400 | 5900 | | | | | | |
| | | 1500 | 6050 | | | | | | |
| | | 1600 | 6200 | | | | | | |
| | | 1700 | 6350 | | | | | | |
| | | 1800 | 6500 | | | | | | |
| | | 1900 | 6650 | | | | | | |
| 2000 | 6800 | | | | | | | | |
| 1900 | 2000 | 800 | 5170 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 |
| | | 900 | 5320 | | | | | | |
| | | 1000 | 5470 | | | | | | |
| | | 1100 | 5620 | | | | | | |
| | | 1200 | 5770 | | | | | | |
| | | 1300 | 5920 | | | | | | |
| | | 1400 | 6070 | | | | | | |
| | | 1500 | 6220 | | | | | | |
| | | 1600 | 6370 | | | | | | |
| | | 1700 | 6520 | | | | | | |
| | | 1800 | 6670 | | | | | | |
| | | 1900 | 6820 | | | | | | |
| 2000 | 6970 | | | | | | | | |
| 2000 | 2000 | 800 | 5860 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 |
| | | 900 | 6020 | | | | | | |
| | | 1000 | 6180 | | | | | | |
| | | 1100 | 6340 | | | | | | |
| | | 1200 | 6500 | | | | | | |
| | | 1300 | 6660 | | | | | | |
| | | 1400 | 6820 | | | | | | |
| | | 1500 | 6980 | | | | | | |
| | | 1600 | 7140 | | | | | | |
| | | 1700 | 7300 | | | | | | |
| | | 1800 | 7460 | | | | | | |
| | | 1900 | 7620 | | | | | | |
| | | 2000 | 7780 | | | | | | |
| | | 2100 | 7940 | | | | | | |
| | | 2200 | 8100 | | | | | | |
| | | 2300 | 8260 | | | | | | |
| 2400 | 8420 | | | | | | | | |
| 2500 | 8580 | | | | | | | | |

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応が可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途価格となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

| 幅×高さ×長さ | | | 参考質量 (kg) | 頂版 | 底板 | 側壁 | ハンチ | 凸部 | 凹部 |
|-------------------|------|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|
| B(mm)×H(mm)×L(mm) | | | | T ₁ (mm) | T ₂ (mm) | T ₃ (mm) | C(mm) | φ ₁ (mm) | φ ₂ (mm) |
| 2100 | 1500 | 1000 | 5340 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 |
| | | 1100 | 5480 | | | | | | |
| | | 1200 | 5610 | | | | | | |
| | | 1300 | 5750 | | | | | | |
| | | 1400 | 5880 | | | | | | |
| | | 1500 | 6020 | | | | | | |
| | | 1600 | 6150 | | | | | | |
| | | 1700 | 6290 | | | | | | |
| | | 1800 | 6420 | | | | | | |
| | | 1900 | 6560 | | | | | | |
| | | 2000 | 6690 | | | | | | |
| | | 2100 | 6830 | | | | | | |
| | | 2200 | 6960 | | | | | | |
| | | 2300 | 7100 | | | | | | |
| | | 2400 | 7230 | | | | | | |
| 2500 | 7370 | | | | | | | | |
| 2200 | 1500 | 1000 | 5490 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 |
| | | 1100 | 5630 | | | | | | |
| | | 1200 | 5760 | | | | | | |
| | | 1300 | 5900 | | | | | | |
| | | 1400 | 6030 | | | | | | |
| | | 1500 | 6170 | | | | | | |
| | | 1600 | 6300 | | | | | | |
| | | 1700 | 6440 | | | | | | |
| | | 1800 | 6570 | | | | | | |
| | | 1900 | 6710 | | | | | | |
| | | 2000 | 6840 | | | | | | |
| | | 2100 | 6980 | | | | | | |
| | | 2200 | 7110 | | | | | | |
| | | 2300 | 7250 | | | | | | |
| | | 2400 | 7380 | | | | | | |
| 2500 | 7520 | | | | | | | | |
| 2300 | 1500 | 1000 | 5640 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 |
| | | 1100 | 5780 | | | | | | |
| | | 1200 | 5910 | | | | | | |
| | | 1300 | 6050 | | | | | | |
| | | 1400 | 6180 | | | | | | |
| | | 1500 | 6320 | | | | | | |
| | | 1600 | 6450 | | | | | | |
| | | 1700 | 6590 | | | | | | |
| | | 1800 | 6720 | | | | | | |
| | | 1900 | 6860 | | | | | | |
| | | 2000 | 6990 | | | | | | |
| | | 2100 | 7130 | | | | | | |
| | | 2200 | 7260 | | | | | | |
| | | 2300 | 7400 | | | | | | |
| | | 2400 | 7530 | | | | | | |
| 2500 | 7670 | | | | | | | | |

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応が可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途価格となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

| 幅×高さ×長さ | | | 参考質量 (kg) | 頂版 | 底版 | 側壁 | ハンチ | 凸部 | 凹部 |
|-------------------|------|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|
| B(mm)×H(mm)×L(mm) | | | | T ₁ (mm) | T ₂ (mm) | T ₃ (mm) | C(mm) | φ ₁ (mm) | φ ₂ (mm) |
| 2400 | 1500 | 1000 | 6100 | 210 | 210 | 190 | 200 | 80 | 80 |
| | | 1100 | 6250 | | | | | | |
| | | 1200 | 6390 | | | | | | |
| | | 1300 | 6530 | | | | | | |
| | | 1400 | 6670 | | | | | | |
| | | 1500 | 6820 | | | | | | |
| | | 1600 | 6960 | | | | | | |
| | | 1700 | 7100 | | | | | | |
| | | 1800 | 7240 | | | | | | |
| | | 1900 | 7390 | | | | | | |
| | | 2000 | 7530 | | | | | | |
| | | 2100 | 7670 | | | | | | |
| | | 2200 | 7810 | | | | | | |
| | | 2300 | 7960 | | | | | | |
| | | 2400 | 8100 | | | | | | |
| 2500 | 8240 | | | | | | | | |
| 2500 | 1500 | 1000 | 6590 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 |
| | | 1100 | 6740 | | | | | | |
| | | 1200 | 6890 | | | | | | |
| | | 1300 | 7040 | | | | | | |
| | | 1400 | 7190 | | | | | | |
| | | 1500 | 7340 | | | | | | |
| | | 1600 | 7490 | | | | | | |
| | | 1700 | 7640 | | | | | | |
| | | 1800 | 7790 | | | | | | |
| | | 1900 | 7940 | | | | | | |
| | | 2000 | 8090 | | | | | | |
| | | 2100 | 8240 | | | | | | |
| | | 2200 | 8390 | | | | | | |
| | | 2300 | 8540 | | | | | | |
| | | 2400 | 8690 | | | | | | |
| 2500 | 8840 | | | | | | | | |
| 2600 | 1500 | 1000 | 7420 | 240 | 240 | 220 | 200 | 80 | 80 |
| | | 1100 | 7590 | | | | | | |
| | | 1200 | 7750 | | | | | | |
| | | 1300 | 7920 | | | | | | |
| | | 1400 | 8080 | | | | | | |
| | | 1500 | 8250 | | | | | | |
| | | 1600 | 8410 | | | | | | |
| | | 1700 | 8580 | | | | | | |
| | | 1800 | 8740 | | | | | | |
| | | 1900 | 8910 | | | | | | |
| | | 2000 | 9070 | | | | | | |
| | | 2100 | 9240 | | | | | | |
| | | 2200 | 9400 | | | | | | |
| | | 2300 | 9570 | | | | | | |
| | | 2400 | 9730 | | | | | | |
| 2500 | 9900 | | | | | | | | |

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途価格となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

| 幅×高さ×長さ | | | 参考質量 (kg) | 頂版 | 底板 | 側壁 | ハンチ | 凸部 | 凹部 |
|-------------------|-------|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|
| B(mm)×H(mm)×L(mm) | | | | T ₁ (mm) | T ₂ (mm) | T ₃ (mm) | C(mm) | φ ₁ (mm) | φ ₂ (mm) |
| 2700 | 1500 | 1000 | 7600 | 240 | 240 | 220 | 200 | 80 | 80 |
| | | 1100 | 7770 | | | | | | |
| | | 1200 | 7930 | | | | | | |
| | | 1300 | 8100 | | | | | | |
| | | 1400 | 8260 | | | | | | |
| | | 1500 | 8430 | | | | | | |
| | | 1600 | 8590 | | | | | | |
| | | 1700 | 8760 | | | | | | |
| | | 1800 | 8920 | | | | | | |
| | | 1900 | 9090 | | | | | | |
| | | 2000 | 9250 | | | | | | |
| | | 2100 | 9420 | | | | | | |
| | | 2200 | 9580 | | | | | | |
| | | 2300 | 9750 | | | | | | |
| | | 2400 | 9910 | | | | | | |
| 2500 | 10080 | | | | | | | | |
| 2800 | 1500 | 1000 | 7780 | 240 | 240 | 220 | 200 | 80 | 80 |
| | | 1100 | 7950 | | | | | | |
| | | 1200 | 8110 | | | | | | |
| | | 1300 | 8280 | | | | | | |
| | | 1400 | 8440 | | | | | | |
| | | 1500 | 8610 | | | | | | |
| | | 1600 | 8770 | | | | | | |
| | | 1700 | 8940 | | | | | | |
| | | 1800 | 9100 | | | | | | |
| | | 1900 | 9270 | | | | | | |
| | | 2000 | 9430 | | | | | | |
| | | 2100 | 9600 | | | | | | |
| | | 2200 | 9760 | | | | | | |
| | | 2300 | 9930 | | | | | | |
| | | 2400 | 10090 | | | | | | |
| 2500 | 10260 | | | | | | | | |
| 2800 | 10750 | | | | | | | | |
| 2900 | 1000 | 1000 | 6040 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 |
| | | 1100 | 6160 | | | | | | |
| | | 1200 | 6280 | | | | | | |
| | | 1300 | 6400 | | | | | | |
| | | 1400 | 6520 | | | | | | |
| | | 1500 | 6640 | | | | | | |
| | | 1600 | 6760 | | | | | | |
| | | 1700 | 6880 | | | | | | |
| | | 1800 | 7000 | | | | | | |
| | | 1900 | 7120 | | | | | | |
| | | 2000 | 7240 | | | | | | |
| | | 2100 | 7360 | | | | | | |
| | | 2200 | 7480 | | | | | | |
| | | 2300 | 7600 | | | | | | |
| | | 2400 | 7720 | | | | | | |
| 2500 | 7840 | | | | | | | | |

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応が可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途価格となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

| 幅×高さ×長さ | | | 参考質量 (kg) | 頂版 | 底版 | 側壁 | ハンチ | 凸部 | 凹部 |
|-------------------|------|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|
| B(mm)×H(mm)×L(mm) | | | | T ₁ (mm) | T ₂ (mm) | T ₃ (mm) | C(mm) | φ ₁ (mm) | φ ₂ (mm) |
| 3000 | 1000 | 1000 | 6170 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 |
| | | 1100 | 6290 | | | | | | |
| | | 1200 | 6410 | | | | | | |
| | | 1300 | 6530 | | | | | | |
| | | 1400 | 6650 | | | | | | |
| | | 1500 | 6770 | | | | | | |
| | | 1600 | 6890 | | | | | | |
| | | 1700 | 7010 | | | | | | |
| | | 1800 | 7130 | | | | | | |
| | | 1900 | 7250 | | | | | | |
| | | 2000 | 7370 | | | | | | |
| | | 2100 | 7490 | | | | | | |
| | | 2200 | 7610 | | | | | | |
| | | 2300 | 7730 | | | | | | |
| | | 2400 | 7850 | | | | | | |
| 2500 | 7970 | | | | | | | | |
| 3000 | 8570 | | | | | | | | |
| 3500 | 1000 | 1000 | 7900 | 310 | 310 | 250 | 300 | 80 | 80 |
| | | 1100 | 8030 | | | | | | |
| | | 1200 | 8150 | | | | | | |
| | | 1300 | 8280 | | | | | | |
| | | 1400 | 8400 | | | | | | |
| | | 1500 | 8530 | | | | | | |
| | | 1600 | 8650 | | | | | | |
| | | 1700 | 8780 | | | | | | |
| | | 1800 | 8900 | | | | | | |
| | | 1900 | 9030 | | | | | | |
| | | 2000 | 9150 | | | | | | |
| | | 2100 | 9280 | | | | | | |
| | | 2200 | 9400 | | | | | | |
| | | 2300 | 9530 | | | | | | |
| | | 2400 | 9650 | | | | | | |
| 2500 | 9780 | | | | | | | | |

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応が可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途価格となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介