

2 LSボックスカルバート



全国ボックスカルバート協会型準拠製品 T-25対応

LSボックスカルバートは、「全国ボックスカルバート協会型」に準じた形状寸法としており、鉄筋変更等で様々な場面での対応を可能にしたランデスオリジナル規格です。

道路土工カルバート工指針（平成22年3月版）に対応しています。

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

幅×高さ×長さ			単価(円)		参考質量(kg)	頂版 T ₁ (mm)	底版 T ₂ (mm)	側壁 T ₃ (mm)	ハンチ C(mm)	凸部 φ ₁ (mm)	凹部 φ ₂ (mm)
B(mm)×H(mm)×L(mm)			T-14	T-25							
500	2000	500	別途見積	別途見積	1740	130	130	130	100	60	40
		600	〃	〃	1870						
		700	〃	〃	2000						
		800	〃	〃	2130						
		900	〃	〃	2260						
		1000	〃	〃	2390						
600	2000	500	〃	〃	1870	130	130	130	100	60	40
		600	〃	〃	2000						
		700	〃	〃	2130						
		800	〃	〃	2260						
		900	〃	〃	2390						
		1000	〃	〃	2520						
		1100	〃	〃	2650						
		1200	〃	〃	2780						
		1300	〃	〃	2910						
		1400	〃	〃	3040						
1500	〃	〃	3170								
700	2000	500	〃	〃	2000	130	130	130	100	60	40
		600	〃	〃	2130						
		700	〃	〃	2260						
		800	〃	〃	2390						
		900	〃	〃	2520						
		1000	〃	〃	2650						
		1100	〃	〃	2780						
		1200	〃	〃	2910						
		1300	〃	〃	3040						
		1400	〃	〃	3170						
1500	〃	〃	3300								
800	2000	500	〃	〃	2130	130	130	130	100	60	40
		600	〃	〃	2260						
		700	〃	〃	2390						
		800	〃	〃	2520						
		900	〃	〃	2650						
		1000	〃	〃	2780						
		1100	〃	〃	2910						
		1200	〃	〃	3040						
		1300	〃	〃	3170						
		1400	〃	〃	3300						
1500	〃	〃	3430								
900	2000	500	〃	〃	2260	130	130	130	100	60	40
		600	〃	〃	2390						
		700	〃	〃	2520						
		800	〃	〃	2650						
		900	〃	〃	2780						
		1000	〃	〃	2910						
		1100	〃	〃	3040						
		1200	〃	〃	3170						
		1300	〃	〃	3300						
		1400	〃	〃	3430						
1500	〃	〃	3800								

- 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
- T-14対応も可能です。
- 短尺、斜切、削口等は別途見積となります。
- 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。
- 寸法図、役物の対応については「全国ボックスカルバート協会型 P42、43」を参照ください。

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

幅×高さ×長さ			単価(円)		参考質量(kg)	頂版 T ₁ (mm)	底版 T ₂ (mm)	側壁 T ₃ (mm)	ハンチ C(mm)	凸部 φ ₁ (mm)	凹部 φ ₂ (mm)								
B(mm)×H(mm)×L(mm)			T-14	T-25															
1000	2000	500	別途見積	別途見積	2510	130	130	130	150	60	60								
		600	〃	〃	2640														
		700	〃	〃	2770														
		800	〃	〃	2900														
		900	〃	〃	3030														
		1000	〃	〃	3160														
		1100	〃	〃	3290														
		1200	〃	〃	3420														
		1300	〃	〃	3550														
		1400	〃	〃	3680														
		1500	〃	〃	3810														
		1100	2000	600	〃							〃	2770	130	130	130	150	60	60
				700	〃							〃	2900						
				800	〃							〃	3030						
900	〃			〃	3160														
1000	〃			〃	3290														
1100	〃			〃	3420														
1200	〃			〃	3550														
1300	〃			〃	3680														
1400	〃			〃	3810														
1500	〃			〃	3940														
1600	〃			〃	4070														
1700	〃			〃	4200														
1800	〃			〃	4330														
1900	〃			〃	4460														
2000	〃	〃	4590																
1200	2000	600	〃	〃	2900	130	130	130	150	60	60								
		700	〃	〃	3030														
		800	〃	〃	3160														
		900	〃	〃	3290														
		1000	〃	〃	3420														
		1100	〃	〃	3550														
		1200	〃	〃	3680														
		1300	〃	〃	3810														
		1400	〃	〃	3940														
		1500	〃	〃	4070														
		1600	〃	〃	4200														
		1700	〃	〃	4330														
		1800	〃	〃	4460														
		1900	〃	〃	4590														
2000	〃	〃	4720																
1300	2000	700	〃	〃	3320	140	140	130	150	60	60								
		800	〃	〃	3450														
		900	〃	〃	3580														
		1000	〃	〃	3710														
		1100	〃	〃	3840														
		1200	〃	〃	3970														
		1300	〃	〃	4100														
		1400	〃	〃	4230														
		1500	〃	〃	4360														
		1600	〃	〃	4490														
		1700	〃	〃	4620														
		1800	〃	〃	4750														
		1900	〃	〃	4880														
		2000	〃	〃	5010														

- 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
- T-14対応も可能です。
- 短尺、斜切、削口等は別途見積となります。
- 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

幅×高さ×長さ			単価(円)		参考質量(kg)	頂版	底版	側壁	ハンチ	凸部	凹部
B(mm)×H(mm)×L(mm)			T-14	T-25		T ₁ (mm)	T ₂ (mm)	T ₃ (mm)	C(mm)	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)
1400	2000	700	別途見積	別途見積	3630	150	150	130	150	60	60
		800	〃	〃	3760						
		900	〃	〃	3890						
		1000	〃	〃	4020						
		1100	〃	〃	4150						
		1200	〃	〃	4280						
		1300	〃	〃	4410						
		1400	〃	〃	4540						
		1500	〃	〃	4670						
		1600	〃	〃	4800						
		1700	〃	〃	4930						
		1800	〃	〃	5060						
		1900	〃	〃	5190						
2000	〃	〃	5320								
1500	2000	700	〃	〃	4050	160	160	140	150	60	60
		800	〃	〃	4190						
		900	〃	〃	4330						
		1000	〃	〃	4470						
		1100	〃	〃	4610						
		1200	〃	〃	4750						
		1300	〃	〃	4890						
		1400	〃	〃	5030						
		1500	〃	〃	5170						
		1600	〃	〃	5310						
		1700	〃	〃	5450						
		1800	〃	〃	5590						
		1900	〃	〃	5730						
2000	〃	〃	5870								
1600	2000	800	〃	〃	4350	160	160	140	150	60	60
		900	〃	〃	4490						
		1000	〃	〃	4630						
		1100	〃	〃	4770						
		1200	〃	〃	4910						
		1300	〃	〃	5050						
		1400	〃	〃	5190						
		1500	〃	〃	5330						
		1600	〃	〃	5470						
		1700	〃	〃	5610						
		1800	〃	〃	5750						
		1900	〃	〃	5890						
		2000	〃	〃	6030						
1700	2000	800	〃	〃	4830	170	170	150	150	80	80
		900	〃	〃	4980						
		1000	〃	〃	5130						
		1100	〃	〃	5280						
		1200	〃	〃	5430						
		1300	〃	〃	5580						
		1400	〃	〃	5730						
		1500	〃	〃	5880						
		1600	〃	〃	6030						
		1700	〃	〃	6180						
		1800	〃	〃	6330						
		1900	〃	〃	6480						
		2000	〃	〃	6630						

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途見積となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

幅×高さ×長さ			単価(円)		参考質量(kg)	頂版	底版	側壁	ハンチ	凸部	凹部
B(mm)×H(mm)×L(mm)			T-14	T-25		T ₁ (mm)	T ₂ (mm)	T ₃ (mm)	C(mm)	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)
1800	2000	800	別途見積	別途見積	5000	170	170	150	150	80	80
		900	〃	〃	5150						
		1000	〃	〃	5300						
		1100	〃	〃	5450						
		1200	〃	〃	5600						
		1300	〃	〃	5750						
		1400	〃	〃	5900						
		1500	〃	〃	6050						
		1600	〃	〃	6200						
		1700	〃	〃	6350						
		1800	〃	〃	6500						
		1900	〃	〃	6650						
		2000	〃	〃	6800						
1900	2000	800	〃	〃	5170	170	170	150	150	80	80
		900	〃	〃	5320						
		1000	〃	〃	5470						
		1100	〃	〃	5620						
		1200	〃	〃	5770						
		1300	〃	〃	5920						
		1400	〃	〃	6070						
		1500	〃	〃	6220						
		1600	〃	〃	6370						
		1700	〃	〃	6520						
		1800	〃	〃	6670						
		1900	〃	〃	6820						
		2000	〃	〃	6970						
2000	2000	800	〃	〃	5860	180	180	160	200	80	80
		900	〃	〃	6020						
		1000	〃	〃	6180						
		1100	〃	〃	6340						
		1200	〃	〃	6500						
		1300	〃	〃	6660						
		1400	〃	〃	6820						
		1500	〃	〃	6980						
		1600	〃	〃	7140						
		1700	〃	〃	7300						
		1800	〃	〃	7460						
		1900	〃	〃	7620						
		2000	〃	〃	7780						
2100	〃	〃	7940								
2200	〃	〃	8100								
2300	〃	〃	8260								
2400	〃	〃	8420								
2500	〃	〃	8580								

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途見積となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

幅×高さ×長さ			単価(円)		参考質量 (kg)	頂版 T ₁ (mm)	底版 T ₂ (mm)	側壁 T ₃ (mm)	ハンチ C(mm)	凸部 ℓ ₁ (mm)	凹部 ℓ ₂ (mm)
B(mm)×H(mm)×L(mm)			T-14	T-25							
2100	1500	1000	別途見積	別途見積	5340	200	200	180	200	80	80
		1100	〃	〃	5480						
		1200	〃	〃	5610						
		1300	〃	〃	5750						
		1400	〃	〃	5880						
		1500	〃	〃	6020						
		1600	〃	〃	6150						
		1700	〃	〃	6290						
		1800	〃	〃	6420						
		1900	〃	〃	6560						
		2000	〃	〃	6690						
		2100	〃	〃	6830						
		2200	〃	〃	6960						
		2300	〃	〃	7100						
		2400	〃	〃	7230						
2500	〃	〃	7370								
2200	1500	1000	〃	〃	5490	200	200	180	200	80	80
		1100	〃	〃	5630						
		1200	〃	〃	5760						
		1300	〃	〃	5900						
		1400	〃	〃	6030						
		1500	〃	〃	6170						
		1600	〃	〃	6300						
		1700	〃	〃	6440						
		1800	〃	〃	6570						
		1900	〃	〃	6710						
		2000	〃	〃	6840						
		2100	〃	〃	6980						
		2200	〃	〃	7110						
		2300	〃	〃	7250						
		2400	〃	〃	7380						
2500	〃	〃	7520								
2300	1500	1000	〃	〃	5640	200	200	180	200	80	80
		1100	〃	〃	5780						
		1200	〃	〃	5910						
		1300	〃	〃	6050						
		1400	〃	〃	6180						
		1500	〃	〃	6320						
		1600	〃	〃	6450						
		1700	〃	〃	6590						
		1800	〃	〃	6720						
		1900	〃	〃	6860						
		2000	〃	〃	6990						
		2100	〃	〃	7130						
		2200	〃	〃	7260						
		2300	〃	〃	7400						
		2400	〃	〃	7530						
2500	〃	〃	7670								

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応が可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途見積となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

幅×高さ×長さ			単価(円)		参考質量 (kg)	頂版 T ₁ (mm)	底版 T ₂ (mm)	側壁 T ₃ (mm)	ハンチ C(mm)	凸部 ℓ ₁ (mm)	凹部 ℓ ₂ (mm)
B(mm)×H(mm)×L(mm)			T-14	T-25							
2400	1500	1000	別途見積	別途見積	6100	210	210	190	200	80	80
		1100	〃	〃	6250						
		1200	〃	〃	6390						
		1300	〃	〃	6530						
		1400	〃	〃	6670						
		1500	〃	〃	6820						
		1600	〃	〃	6960						
		1700	〃	〃	7100						
		1800	〃	〃	7240						
		1900	〃	〃	7390						
		2000	〃	〃	7530						
		2100	〃	〃	7670						
		2200	〃	〃	7810						
		2300	〃	〃	7960						
		2400	〃	〃	8100						
2500	〃	〃	8240								
2500	1500	1000	〃	〃	6590	220	220	200	200	80	80
		1100	〃	〃	6740						
		1200	〃	〃	6890						
		1300	〃	〃	7040						
		1400	〃	〃	7190						
		1500	〃	〃	7340						
		1600	〃	〃	7490						
		1700	〃	〃	7640						
		1800	〃	〃	7790						
		1900	〃	〃	7940						
		2000	〃	〃	8090						
		2100	〃	〃	8240						
		2200	〃	〃	8390						
		2300	〃	〃	8540						
		2400	〃	〃	8690						
2500	〃	〃	8840								
2600	1500	1000	〃	〃	7420	240	240	220	200	80	80
		1100	〃	〃	7590						
		1200	〃	〃	7750						
		1300	〃	〃	7920						
		1400	〃	〃	8080						
		1500	〃	〃	8250						
		1600	〃	〃	8410						
		1700	〃	〃	8580						
		1800	〃	〃	8740						
		1900	〃	〃	8910						
		2000	〃	〃	9070						
		2100	〃	〃	9240						
		2200	〃	〃	9400						
		2300	〃	〃	9570						
		2400	〃	〃	9730						
2500	〃	〃	9900								

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応が可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途見積となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

幅×高さ×長さ			単価(円)		参考質量 (kg)	頂版 T ₁ (mm)	底版 T ₂ (mm)	側壁 T ₃ (mm)	ハンチ C(mm)	凸部 ℓ ₁ (mm)	凹部 ℓ ₂ (mm)
B(mm)×H(mm)×L(mm)			T-14	T-25							
2700	1500	1000	別途見積	別途見積	7600	240	240	220	200	80	80
		1100	〃	〃	7770						
		1200	〃	〃	7930						
		1300	〃	〃	8100						
		1400	〃	〃	8260						
		1500	〃	〃	8430						
		1600	〃	〃	8590						
		1700	〃	〃	8760						
		1800	〃	〃	8920						
		1900	〃	〃	9090						
		2000	〃	〃	9250						
		2100	〃	〃	9420						
		2200	〃	〃	9580						
		2300	〃	〃	9750						
		2400	〃	〃	9910						
2500	〃	〃	10080								
2800	1500	1000	〃	〃	7780	240	240	220	200	80	80
		1100	〃	〃	7950						
		1200	〃	〃	8110						
		1300	〃	〃	8280						
		1400	〃	〃	8440						
		1500	〃	〃	8610						
		1600	〃	〃	8770						
		1700	〃	〃	8940						
		1800	〃	〃	9100						
		1900	〃	〃	9270						
		2000	〃	〃	9430						
		2100	〃	〃	9600						
		2200	〃	〃	9760						
		2300	〃	〃	9930						
		2400	〃	〃	10090						
2500	〃	〃	10260								
2800	〃	〃	10750								
2900	1000	1000	〃	〃	6040	260	260	240	300	80	80
		1100	〃	〃	6160						
		1200	〃	〃	6280						
		1300	〃	〃	6400						
		1400	〃	〃	6520						
		1500	〃	〃	6640						
		1600	〃	〃	6760						
		1700	〃	〃	6880						
		1800	〃	〃	7000						
		1900	〃	〃	7120						
		2000	〃	〃	7240						
		2100	〃	〃	7360						
		2200	〃	〃	7480						
		2300	〃	〃	7600						
		2400	〃	〃	7720						
2500	〃	〃	7840								

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途見積となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

許容土被り T-25 0.5m~3.0m

幅×高さ×長さ			単価(円)		参考質量 (kg)	頂版 T ₁ (mm)	底版 T ₂ (mm)	側壁 T ₃ (mm)	ハンチ C(mm)	凸部 ℓ ₁ (mm)	凹部 ℓ ₂ (mm)
B(mm)×H(mm)×L(mm)			T-14	T-25							
3000	1000	1000	別途見積	別途見積	6170	260	260	240	300	80	80
		1100	〃	〃	6290						
		1200	〃	〃	6410						
		1300	〃	〃	6530						
		1400	〃	〃	6650						
		1500	〃	〃	6770						
		1600	〃	〃	6890						
		1700	〃	〃	7010						
		1800	〃	〃	7130						
		1900	〃	〃	7250						
		2000	〃	〃	7370						
		2100	〃	〃	7490						
		2200	〃	〃	7610						
		2300	〃	〃	7730						
		2400	〃	〃	7850						
2500	〃	〃	7970								
3000	〃	〃	8570								
3500	1000	1000	〃	〃	7900	310	310	250	300	80	80
		1100	〃	〃	8030						
		1200	〃	〃	8150						
		1300	〃	〃	8280						
		1400	〃	〃	8400						
		1500	〃	〃	8530						
		1600	〃	〃	8650						
		1700	〃	〃	8780						
		1800	〃	〃	8900						
		1900	〃	〃	9030						
		2000	〃	〃	9150						
		2100	〃	〃	9280						
		2200	〃	〃	9400						
		2300	〃	〃	9530						
		2400	〃	〃	9650						
2500	〃	〃	9780								

1. 許容土被りが許容値から外れた場合でも、配筋、強度変更により対応可能な場合がありますので、詳細は各営業担当まで御一報ください。
2. T-14対応も可能です。
3. 短尺、斜切、削口等は別途見積となります。
4. 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介

カルバート

環境

擁壁

道路用オリジナル

貯留システム

法面

下水道

水路用・農業用

道路用一般

工法紹介